

Fiche technique de la projeteuse de mortier



Pour la projection des mortiers légers qui sont d'actualités et sont couramment employés pour résoudre les problèmes d'isolation thermique, nous avons adopté le TIGRE-ISOL. L'appareil comporte une cuve à mortier plus importante, avec ses buses de projection. Lors de l'application de ce type de mortier, nous vous conseillons l'utilisation d'un manomètre détenteur.

Utilisation :

Afin de gérer les buses d'air toujours proposer durant les arrêts supérieurs à 5 mètres prolonger l'appareil TIGRE dans un seau d'eau. Pour la remise en marche, donner 2 ou 3 coups de soufflet à vide.

Entretien :

Au moins une fois par semaine, dévisser les écrous de coté et nettoyer entièrement l'appareil.

Mode d'emploi :

- 1- Pour la mise en œuvre d'un enduit des les règles de l'art, il faut avant de commencer, humidifier les supports à crépir.
- 2- Projeter l'enduit avec une pression plus au moins importante de 3 à 6 bars suivant les types de mortier.
- 3- Le mortier à appliquer doit être gâché comme si l'appliquait manuellement.
- 4- Projection en paroi: lorsque l'application s'effectue en paroi verticale, il faut tenir l'appareil TIGRE à une distance maximum de 5 à 10 cm du mur.
- 5- Projection en plafond : lorsque la projection s'effectue en plafond, il faut approcher de bord supérieur de l'appareil TIGRE à une distance de 2 à 3 cm de la surface à crépir.

Services :

- Garantie une année.
- Assistance technique et conseil.

Siege social

Cité belle vue n°13 Drean W.El taref - Algérie

Tel: +213 38 68 83 76 - Fax: +213 38 68 83 76 - Mob: +213 771 94 36 61

show room

Cité 100 log (med el kourd) lot 19 mai 1954 Annaba

Tél : +213 38 54 36 55 - Fax : +213 38 54 36 62

email : info@nouadriadistribution.com

site web : www.nouadriadistribution.com